



- LEGNO**
- COTTO**
- PIETRA E AGGLOMERATI
NON LUCIDI**
- TUFO**



A COSA SERVE

- **FILAPRO130** olio protettivo è un impregnante a base di oli vegetali che entra in profondità nei materiali assorbenti come legno, terrecotte, pietre naturali (scure, prive di venature chiare).
- Può essere impiegato internamente come mano di base cui far seguire una finitura a cera o ad olio.

I VANTAGGI

- Impregna il materiale senza sigillarlo, lasciandolo quindi respirare.
- Non rende il materiale untuoso.
- Uniforma l'assorbimento del materiale e ne ravviva la colorazione naturale.
- Può essere usato come prodotto unico per il trattamento a olio del legno.
- Si può usare anche su cotto e pietre rustiche e di colore scuro (es. ardesia a spacco).
- A base di resine naturali e oli vegetali (olio di teak, di tung).

COME SI USA

Diluizione: pronto all'uso

Applicazione:

Per il legno: sul legno ben levigato (ad esempio grana 180) e pulito stendere 2 mani di **FILAPRO130**, a distanza di 2-3 ore una dall'altra, usando una pennellina o vello spandicera, massaggiare e rimuovere i residui, finire poi con **FILAPARQUET NATURE** se posato a pavimento interno. Può essere usato anche come fondo per la finitura di interni a cera con **FILAWOOD**.

Per terrecotte e pietre scure prive di venature chiare: sulla superficie asciutta e pulita stendere una mano di **FILAPRO130** con pennellina o spandicera, rimuovere massaggiando i residui con straccio pulito. Per gli interni è possibile finire le superfici con cere in pasta (**FILANATURWAX**) e/o cere liquide (**FILAMATT**, **FILASATIN** o **FILALONGLIFE**).

Attenzione:

Evitare l'uso su pietre chiare. Il prodotto può essere diluito con **FILASOLV** fino al 50% nel caso di materiale poco assorbente. Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20 m² per la prima mano

30-50 m² per la seconda mano

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 6 pezzi.

Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Impregnante a base di oli vegetali e resine naturali dispersi in miscela di solventi alifatici e naturali.
A norma del D. lgs 161/06:
categoria: Impregnante non filmogeno per legno.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. 1/f): 700 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 572,56 g/l.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni amministrative. Contiene: IDROCARBURO ALIFATICO.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: arancio
Odore: tipico di olio
Densità: 0,87 kg/litro
Punto di infiammabilità: 50° C.

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.