

JØTUL F 3 CB & JØTUL F 3 TD



Jøtul F 3 ha uno sviluppo orizzontale e possiede un'ampia camera di combustione che ospita ceppi di legna fino a 40 cm. Il vetro permette una splendida visione della fiamma ed il cassetto cenere ne facilita la pulizia. La versione TD è disponibile in smalto marrone e verniciato nero senza cassetto cenere

VOLUME RISCALDATO: Fino a 270 m³
POTENZA: min. 3,4 | nom. 6 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 78% (CB) 79% (TD)
EMISSIONI DI CO: 0,05 % (0,30% vers. TD)
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm - 120 mm (TD ver. nero)
USCITA FUMI: superiore, posteriore o laterale
PESO APPROX.: 124 kg (95 kg vers. TD)
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HxLxP): 707x577x484 mm

FINITURA:

- Verniciato nero
- Smalto nero (solo versione CB)
- Smalto marrone maiolica
- Smalto avorio (solo versione CB)

ACCESSORI: pedana, anello decorativo in ghisa per uscita verticale verniciato o smaltato, piedi bassi (-6cm)



JØTUL MF 3



Jøtul MF 3 può essere alimentata a legna ed a carbone. L'ampia camera di combustione e la sua porta senza archi offrono un'impareggiabile vista delle fiamme. Il suo uso è facilitato da un controllo d'aria primaria sulla porta del cassetto cenere e dell'aria secondaria in alto.

VOLUME RISCALDATO: Fino a 300 m³
POTENZA: min. 3,5 | nom. 6,5 | max. 10 kW
RENDIMENTO: 79%
EMISSIONI DI CO: 0,30 %
LUNGHEZZA LEGNA: 40 cm
Ø USCITA FUMI: 120 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO APPROX.: 124 kg
AUTONOMIA: fino a 8 ore
DIMENSIONI (HxLxP): 707x577x484 mm

FINITURA:

- Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, scudo termico posteriore, raccordo per uscita fumi 150 mm, piedi bassi (-6cm).



JØTUL F 400 CB



La Jøtul F 400 CB è una delle stufe più diffuse sul mercato norvegese con una camera di combustione che può accogliere ceppi di 50 cm. E' caratterizzata dalla porta con ampi archi.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³
POTENZA: min. 3,9 | nom. 7 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 84 %
EMISSIONI DI CO: 0,12 %
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 158 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HxLxP): 744x670x597 mm

FINITURA:

- Verniciato nero

ACCESSORI: pedana, presa d'aria di combustione ø 80 mm, scudo termico posteriore.



JØTUL F 400 CB SE



La Jøtul F 400 CB è anche disponibile in una versione "Special Edition" con una porta senza archi per una visione spettacolare delle fiamme. Disponibile in tutte le finiture.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³
POTENZA: min. 3,9 | nom. 7 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 84 %
EMISSIONI DI CO: 0,12 %
LUNGHEZZA LEGNA: 50 cm
Ø USCITA FUMI: 150 mm
USCITA FUMI: superiore o posteriore
PESO: 158 kg
AUTONOMIA: fino a 10 ore
DIMENSIONI (HxLxP): 744x670x597 mm

FINITURA:

- Verniciato nero
- Smalto nero
- Smalto marrone maiolica
- Smalto avorio

ACCESSORI: pedana, presa d'aria di combustione ø 80 mm, scudo termico posteriore.

